



Werkstoffe

Gehäuse

Druckaufnahmekorb

Deckel

Verschlußschraube

Dichtung

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

FPM

Betriebsbedingungen

Max. zulässiger Druck

max. 10 bar

Max. zulässige Temperatur

20 °C

Gehäuseanschlüsse

N1/N2 (Eintritt/Austritt)

G 2" BSP DIN 228-1

N3 (Deckelbohrungen)

5/8" UNC mit Entlüftungshahn

N3.1 (Entlüftungshahnbohrung)

G 1/4" BSP DIN ISO 228-1

Verpackung

Kartonverpackung – Maße (L x B x H)

83 x 52 x 52 cm

Ersatzteile

Druckaufnahmekorb

DK-1-P

Beutelandruckring

BR-1-P

FPM Deckeldichtung

DI-DD-PL-1-FPM

FPM Druckaufnahmekorbdichtung

DI-DU-PL-1-FPM

Zubehör (optional)

Ring-Filterbeutel

Größe 1 - z. B. PA-100-R1-K

Deckel

DE-PL-1-P

FPM Dichtungssatz

DI-KIT-PL-1-FPM

Verschlußschraube 2" / PP

VS-PL-1-P

Entlüftungshahn / PP

ELH-1/4-P

Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)